

## APPLICATION

- Huile 100% synthèse, pour moteurs 2 temps équipant les hors-bord et scooters marins, jet ski...
- Pour tout moteur 2 Temps graissé par mélange essence/huile ainsi que ceux équipés de réservoirs séparés.

## PERFORMANCES TECHNIQUES

- Biodégradable.  
Très bonne miscibilité à l'essence.  
Excellentes protection des pistons et des segments contre l'usure l'encrassement.  
Excellent pouvoir lubrifiant.  
Protection efficace contre la rouille à haute température.

## NORMES

## SPECIFICATIONS

- **NMMA TC-W3**  
Surpasse le niveau de biodégradabilité **CEC L-33-A-93**

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Test	Méthode	Unités	Résultat
Couleur			<i>marron</i>
Viscosité à 100°C	<i>ASTM D445</i>	<i>cSt</i>	<i>9.0-11.0</i>
Indice de viscosité	<i>ASTM D2270</i>		<i>125 Mini</i>
Point d'éclair COC	<i>ASTM D92</i>	<i>°C</i>	<i>106</i>
Point de congélation	<i>ASTM D97</i>	<i>°C Max</i>	<i>-25</i>
Biodégradabilité	<i>CEC L-33-A-93</i>		<i>&gt;</i>

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.