

APPLICATION

- Huile 100% synthèse, pour moteurs à essence 2 temps refroidis par eau ou par air (hors-bord, route, cross, trial, ULM...).
- Pour tout moteur 2 Temps graissé par mélange essence/huile ainsi que ceux équipés de réservoirs séparés.

PERFORMANCES TECHNIQUES

- Biodégradable.
- Très bonne miscibilité à l'essence.
- Excellentes protection des pistons et des segments contre l'encrassement et l'usure.
- Pouvoir lubrifiant exceptionnel.
- Protection efficace contre la rouille à haute température.
- Excellentes protection des pistons et des segments même à haute

NORMES

SPECIFICATIONS

- **NMMA TC-W3**
API TC – ISO EGD
Surpasse le niveau de biodégradabilité **CEC L-33-A-93**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Test	Méthode	Unités	Résultat
Couleur			<i>marron</i>
Viscosité à 100°C	<i>ASTM D445</i>	<i>cSt</i>	<i>9.0-11.0</i>
Indice de viscosité	<i>ASTM D2270</i>		<i>125 Mini</i>
Point d'éclair COC	<i>ASTM D92</i>	°C	<i>106</i>
Point de congélation	<i>ASTM D97</i>	°C Max	<i>-25</i>

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.