MEKACLEAN PRO

Fluide nettoyant et dégraissant

APPLICATIONS

- Pour le nettoyage de moteurs, machines, pièces mécaniques.

  Pour le nettoyage à haute pression.

PERFORMANCES TECHNIQUES

- Mélange de solvant d'origine pétrolière avec un fort pouvoir dégraissant.

  Permet d'enlever les souillures pétrolières, huiles, graisses et goudrons.

MODE D'UTILISATION

- Produit non émulsionable, utilisation pure, applicable directement.

  Utilisation au pistolet, par trempage, au pinceau, par pulvérisation et nettoyeur haute pression.
  Laisser agir 5 à 10 min et rincer au jet.

CONSIGNES De SECURITE

- Nocif en cas d'ingestion.
  Conserver hors de la portée des enfants.
  Eviter le contact avec la peau et les yeux.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Test	Méthode	Unités	Résultat
Couleur			
Densité à 15°C	*ASTM D4052*		
Viscosité à 40°C	*ASTM D445*		
Point éclair COC	*ASTM D92*		

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre

Siege social : Zone Euro 2000-Rue de la Dame-30 132 Caissargues -France
Tél : +33 (0)4 66 21 22 74-Fax : +33 (0)4 66 70 64 11
E-mail : mylubricants@mylubricants.com

S.A au capital de 37 000€ RCS NIMES 504 548 595 00017 - N° TVA FR : 72 504 548 595 NAF 4671B