PERFOIL ISO VG 320

Huile minérale pour la lubrification des matériels pneumatiques

APPLICATION

- Pour la lubrification des marteaux pneumatiques, des burins et autres outils de type pneumatique ou hydraulique.

PERFORMANCES TECHNIQUES

- Très bonnes propriétés EP, antiusure, antirouille et anticorrosives.
  Additivée avec un agent de grande adhésivité qui améliore remarquablement ses propriétés d'adhérence.
  Dépasse les 3000H de travail dans des conditions extrêmes.

SPECIFICATIONS

- PERFOIL 320 surpasse les recommandations INGERSOLL RAND, ATLAS COPCO, GARDNER DENVER, JOY (RD01), HOLLMAN, TAMPELA...
  Pour Crawler avec perforateur VRD-550 INGERSOLL RAND.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Test	Méthode	Unités	Résultat
Grade ISO VG	ISO 3448		320
Densité à 15°C	ASTM D1298		0.910
Viscosité à 40°C	ASTM D445	cSt	300-350
Indice de Viscosité	ASTM D2270		95
Point éclair	ASTM D92	°C Mini	250
Point d'écoulement	ASTM D97	°C Max	-10
Test des 4 billes 40Kg-1200rpm-75°c/1H	ASTM D2266	mm	<0.5
Corrosion Cuivre 3H à 100°C	ASTM D130	Max	1b

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.

Siege social : Zone Euro 2000-Rue de la Dame-30 132 Caissargues -France
Tél : +33 (0)4 66 21 22 74 -Fax : +33 (0)4 66 70 64 11
E-mail : mylubricants@mylubricants.com

S.A. au capital de 37.000€ RCS NIMES 504 548 595 00017 - N° TVA FR : 72 504 548 595 NAF 4671B