

## APPLICATION

- Lubrifiant Super High Performance Diesel (SHPD) pour moteur essence et tout type de moteur Diesel avec ou sans turbo.

## PERFORMANCES TECHNIQUES

- Excellente stabilité thermique et résistance à l'oxydation. Ses propriétés détergentes, dispersantes et anti-usure apporteront une excellente lubrification et protection de votre moteur.

## AVANTAGE PRODUIT

- THALLIUM 15W-40 CG-4 permet un allongement des espacements de vidange en fonction des services et recommandations constructeurs.

## NORMES SPECIFICATIONS

- API CG-4/CF-4/CF/SJ/SL  
ACEA A3/B3/B4/E3  
MB 228.3/229.1 – MAN M 3275 - VOLVO VDS-2 - MACK EO-L  
ALLISON C4 – MIL-L-2104E – MTU/DDC Type 2  
VW 501.01/505.00 - RENAULT TRUCKS RD

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Test	Méthode	Unités	Résultat
Grade	SAE J300		15W-40
Viscosité à 100°C	ASTM D445	cSt	12.5–16.2
Viscosité à –20°C	ASTM D5293	cPs	<7000
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	>220
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	<-25
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	>10

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.