

APPLICATION

- Lubrifiant universelle pour moteur essence et tout type de moteur Diesel avec ou sans turbo.
- Pour moteurs EURO 2 et EURO 3

PERFORMANCES TECHNIQUES

- Excellente stabilité thermique et résistance à l'oxydation. Ses propriétés détergentes, dispersantes et anti-usure apporteront une excellente lubrification et protection de votre moteur.

AVANTAGE PRODUIT

- THALLIUM 15W-40 CH-4 permet un allongement des espaces de vidange jusqu'à 75 000 kms selon le modèle, la qualité du carburant et le type de conduite.

Pour flotte mixtes.

NORMES

SPECIFICATIONS

- API CH-4/SL
ACEA A3/B3/B4/E3/E5
MB p.228.3/228.1/229.1 – MAN M 3275 - VOLVO VDS-2
MACK EO-M+ - MTU Type 2 - CUMMINS CES 20076/7
ALLISON C-4 - GLOBAL DHD-1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Test	Méthode	Unités	Résultats
Grade SAE	SAE J300		15W-40
Viscosité à 100°C	ASTM D445	cSt	12.5-16.3
Viscosité à -20°C	ASTM D5293	cSt	<7000
Point de congélation	ASTM D97	°C	<-25
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	220
Volatilité NOACK	ASTM D5800	% perte poids	<15
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	>10
Cendres sulfatées	ASTM D874	%	1.5

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indica-